



บ้านเย็นอยู่สบาย
ช่วยลดอุณหภูมิ 4-5 °C



กระเบื้องหลังคาเทอร์โมคูลตา ซีรีส์
สวอย ทน ลดความร้อนจากภายนอก



ช่วยสะท้อนความร้อน
ได้ถึง 95-97%



ช่วยลดค่าไฟฟ้า ประหยัดการใช้
เครื่องปรับอากาศและค่าติดตั้ง




ช่วยลดภาวะโลกร้อน
โดยการใช้พลังงานที่ลดลง



ระบบหลังคา
ปรับอากาศ
ซีรีส์

ระบบหลังคาปรับอากาศ ซีรีส์ (Cool Roof System)

Ceris
LEADING IN STYLE




กระเบื้องหลังคา ซีรีส์



กระเบื้องปล่องหลังคา




แผ่นสะท้อนความร้อน



คอมเพ็คโรส



แผ่นปิดกันน้ำ ซีรีส์



ระบบหลังคาปรับอากาศจาก ซีรีส์



กระเบื้องหลังคาอากาศจาก ซีรีส์ ที่ผลิตจากดินเผาซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงถึง 1,100°C ซึ่งนับเป็นสื่อนำความร้อนที่ไม่ดี ช่วยทำให้บ้านเย็นกว่า 1.25 - 2°C เมื่อเทียบกับกระเบื้องคอนกรีต



รูปลอนกระเบื้องสวย และสูงกว่ากระเบื้องทั่วไปถึงกว่า 30% ส่งผลให้การถ่ายเทมวลอากาศร้อนใต้หลังคาดีขึ้น



ช่วยคุณประหยัด 1. ประหยัดค่าไฟฟ้าอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องปรับอากาศที่น้อยลง 2. ช่วยประหยัดค่าแรงและเวลาในการติดตั้ง



แผ่นสะท้อนความร้อน Radiant shield สามารถสะท้อนความร้อนได้สูงถึง 95 - 97%



วิธีการมุงหลังคาแบบแห้ง Dry tech System ที่ทำจากวัสดุที่สามารถระบายความร้อนได้ด้วยวิธีธรรมชาติที่ถ่ายเทผ่านวัสดุ ทำให้เกิดการไหลเวียนอากาศสู่ภายนอกบ้าน ไม่เก็บกักความร้อน ช่วยทำให้บ้านเย็นด้วยอุปกรณ์เสริม เช่น แผ่นปิดกันน้ำที่มีรูระบายอากาศ และกระเบื้องปล่องทำหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทอากาศ ระบบหลังคาปรับอากาศที่ระบบสามารถช่วยลดความร้อนจากภายนอกได้ประมาณ 4-5°C

ระบบหลังคาทั่วไป

หลังคาทั่วไป ที่ใช้กระเบื้องคอนกรีตที่ดูดซับความร้อนและเป็นสื่อนำความร้อนที่ดี ทำให้อุณหภูมิใต้หลังคาสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผ่านความร้อนเข้าสู่ที่พักอาศัยได้ไวกว่า

รูปลอนกระเบื้องหลังคาทั่วไป ที่แคบและลมระบายอากาศผ่านเข้าไปได้น้อย

บ้านร้อนเนื่องจากใช้เครื่องปรับอากาศมากขึ้น ใช้เวลาในการติดตั้งที่นานกว่า ใช้ค่าแรงมากกว่า

เมื่อไม่มีแผ่นสะท้อนความร้อน จึงทำให้ไม่สามารถสะท้อนรังสีความร้อนได้

วิธีการมุงหลังคาแบบปิด จะใช้ปูนทรายต่อปิดรอยต่อต่างๆ จึงทำให้อากาศไม่ถ่ายเทและเก็บกักความร้อน ส่งผลให้ความร้อนถ่ายเทเข้าสู่ตัวบ้าน



ใช้ระบบหลังคาปรับอากาศจาก ซีรีส์

เปรียบเทียบ ณ อุณหภูมิในสภาวะเดียวกัน

อุณหภูมิหลังคาต่างกัน 5°C

อุณหภูมิช่องใต้หลังคาต่างกัน 17°C

อุณหภูมิบริเวณฝ้าต่างกัน 7.5°C

อุณหภูมิห้องพักอาศัยต่างกัน 4.5°C



ระบบหลังคาทั่วไป

หมายเหตุ ผลการทดลอง จากศูนย์พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ ของ ลาฟาร์จ

"CERIS" CALL CENTER
Tel : 0-2586-5600
www.cerisrooftile.com

Lafarge Siam Roofing Co.,Ltd. 1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800 Thailand

บริษัท ลาฟาร์จสยาม รูฟฟิง จำกัด เลขที่ 1 ถนนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2586-5600 แฟกซ์ 0-2586-6790
หาซื้อได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายเครือซิเมนต์ไทย (SCG Authorized Dealer) ซึ่งมีสัญลักษณ์

HOME MART