



ມາກ...ມາກ



SATISFACTION

1 แกลลอน สามารถทาได้ประมาณ 30 ตร.

ระบบการทาสี

รทาสี

พื้นผิวไม้

พื้นผิวเหล็ก

พื้นผิว

- พื้นไม้ใหม่ พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ควรไสหรือขัดให้เรียบ ไม้ให้มีขุยและเส้นไม้ เพื่อให้สีซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดี ทั้งยังไม่เปลืองสี
- พื้นไม้เก่า ในกรณีสีที่ทาไว้ยังอยู่ในสภาพดี ต้องขัดพื้นผิวเพื่อให้เกิดความหยาบ แต่หากสีเสื่อมสภาพแล้ว ให้ขัดสีเดิมออกทั้งหมด

- เหล็กใหม่ ต้องขัดสนิมและล้างครา ที่เคลือบกันสนิมออก เพื่อช่วยการยึดเกาะของเนื้อสี
- เหล็กเก่า ในกรณีสีที่ทาไว้ยังอยู่ในสภาพดี ต้องขัดพื้นผิวเพื่อให้เกิดความหยาบ หากสีเสื่อมสภาพแล้ว ให้ขัดสีเดิมออกทั้งหมด

พื้นไม้ใหม่ ทาสีรองพื้นไม้อะลูมิเนียม

ทาสีรอง

Aluminium Wood Primer

สะท้อน ความเงางามแห่งสี สีเคลือบเงาโจตากLOSS

โจตากLOSS สีน้ำมันคุณภาพสูงจากโจตัน

สำหรับการเคลือบเงาไม้และเหล็ก

ที่ต้องการความเงางามแห่งสีเป็นพิเศษ

ผลิตขึ้นจากเทคโนโลยีขั้นสูง

ให้การยึดเกาะของเนื้อสีได้ดียิ่งขึ้น

เพื่อความเงางามที่ทนทาน ของพื้นผิวทั้งภายใน

และภายนอกอาคาร อาทิ ผนัง กรอบประตู

กรอบหน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ รั้วบ้าน ฯลฯ






Early Rain 411
(0486)



Pepper Mint 418
(8003)



Smoke Grey 372
(8223)



Modern Grey 371
(5081)




Jurassic Grey 10R
(8222)



Custard Cream 488
(1716)



Light Wheat 0901
**new*



Pumpkin Pie 15P
(1330)



Ivory Bisque 497
(1723)



Peachpuff 1960
**new*



Dazzle Blue 660
(5194)




Ocean 671
(5192)




Baby Blue 53C
(5193)




Blue Sapphire R10
(5010)



Pixie Blue R86
(5086)



Pacific Blue 670
(4367)



Regal Blue 666
(5191)




Spice Blue 255
(0255)



Gaily Blue 656
(5045)



Dusky Green 549
(7275)




Steel Grey 79T
(5162)



Mammoth Grey 70M
(6172)

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

Actual colors may differ due to printing process



Web Brown

1363


**new*



Havana Brown

1959


**new*



Sandy Brown

1441

**new*



Fire Red

256


(0256)



Paprika Red

0049


**new*



Bark Grey

75M

(8157)



Cappuccino

80V

(1725)



Saddle Brown

80L


(2412)



Coral Green

62C

(6171)



Moss

0437

**new*



Oliver Green

0257


**new*



Forest Green

61P


(6170)



Nordic Grey

R02


(5002)



Walnut

80N


(2413)



Juju Purple

40J

(3171)



Apache Red

40M


(3175)



Oak

732

(2411)



Dark Brown

725

(3170)

ข้อแนะนำการใช้

การใช้งาน

สีโจตากอส ใช้สำหรับการทาพื้นผิวของงานไม้และงานเหล็ก

ปริมาณการใช้สี

1 แกลลอน สามารถทาได้ประมาณ 30 ตรม. ต่อ 1 เที่ยว

ระบบการทาสี

ขั้นตอนการทาสี	พื้นผิวไม้	พื้นผิวเหล็ก
เตรียมพื้นผิว	- พื้นไม้ใหม่ พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ควรไสหรือขัดให้เรียบ ไม้ให้มีขุยและเสี้ยนไม้ เพื่อให้สีซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดี ทั้งยังไม่เปลืองสี - พื้นไม้เก่า ในกรณีสีที่ทาไว้ยังอยู่ในสภาพดี ต้องขัดพื้นผิวเพื่อให้เกิดความหยาบ แต่หากสีเสื่อมสภาพแล้ว ให้ขัดสีเดิมออกทั้งหมด	- เหล็กใหม่ ต้องขัดสนิมและล้างคราบไขมันที่เคลือบกันสนิมออก เพื่อช่วยการยึดเกาะของเนื้อสี - เหล็กเก่า ในกรณีสีที่ทาไว้ยังอยู่ในสภาพดี ต้องขัดพื้นผิวเพื่อให้เกิดความหยาบ แต่หากสีเสื่อมสภาพแล้ว ให้ขัดสีเดิมและขัดสนิมออกทั้งหมด
ทาสีรองพื้น	เฉพาะพื้นไม้ใหม่ ทาสีรองพื้นไม้อะลูมิเนียม วัตไพรเมอร์ (Aluminium Wood Primer) 1 ชั้นเพียงบาง ๆ แล้วปล่อยให้แห้ง อย่างน้อยประมาณ 8 ชม.	ทาสีรองพื้นทั้งเหล็กใหม่และเก่า ด้วยสีรองพื้นเหล็ก เยลโลการ์ดไพรเมอร์ (Yellow Guard Primer) 2 ชั้น โดยทิ้งระยะห่างก่อนทาชั้นถัดไป อย่างน้อยประมาณ 6 ชม.
ทาสีทับหน้า	ใช้แปรงทาสี ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี ด้วยสีโจตากอส 2 เที่ยว โดยทิ้งระยะห่างก่อนทาชั้นถัดไป อย่างน้อยประมาณ 6 ชม.	

ข้อควรระวัง : ควรเก็บสีในที่เย็นที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี อย่าให้ถูกแสงแดดโดยตรง และควรเก็บให้ห่างจากเด็ก พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สีถูกผิวหนัง หากสีเปื้อนผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดและปรึกษาแพทย์ทันที



บริษัท โจตันไทย จำกัด

ศูนย์บริการฝ่ายขายและจัดส่ง : 49/26 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. +66 (0) 2750-3355 (38 lines) โทรสาร +66 (0) 2750-2930 สายด่วนสั่งสี โทร. +66 (0) 2750-2933

สำนักงานใหญ่ / โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (บางปะกง 2) 700/353 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร. +66 (0) 3821-4347-51 โทรสาร +66 (0) 3821-4373-4