



JOTUN

Jotun Paints

GARDEX ENAMEL

ประสิทธิภาพ
ต้านเชื้อรา

การ์เด็กซ์ อีนาเมล

PREMIUM
ENAMEL PAINT

สีเคลือบเงา
สำหรับทาภายนอกและภายใน

การ์เด็ทช์ อินาเมล

สีเคลือบเงา สำหรับทาภายนอกและภายใน



Hint of Violet	3006 (3006)	Hint of Pink	0385 (0385)	Hint of Cream	0384 (0384)	Hint of Green	7001 (7001)
Sand Pebble	1006 (1006)	Warm White	0901 (0901)	Antique White	1016 (1016)	Beige	1020 (1020)
Bamboo	0717 (0717)	Peach	1017 (1017)	Ivory	0993 (0993)	Honey Brown	8109 (0972)
Wood Brown	8025 (1494)	Cocoa	0777 (0777)	Brown	2020 (2020)	Chocolate Brown	2019 (2019)
Royal Red	★ 0920 (0920)	Orchid	★ 4007 (4007)	Wild Orchid	★ 4102 (4092)	Signal Yellow	★ 0258 (0258)

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น


Actual colors may differ due to printing process

GARDEX ENAMEL

PREMIUM ENAMEL PAINT



Pastel Blue 0703 (0703)



Pastel Green 0702 (0702)



Light Grey 0767 (0767)



Royal Blue 0940 (0940)



Orchid Green 8004 (8004)



Grey 7005 (7005)



Blue 0138 (0138)



Sky Blue 5006 (5006)



Island Green 0125 (0125)



Dark Grey 0517 (0517)



Dark Brown 0725 (3170)



Pacific Blue 0315 (0315)



Green Jade 0776 (0776)



Charcoal Grey 0964 (0964)



Dark Olive 8364 *new



Misty Rose 3266 *new



Bossanova 4529 *new



Signal Red 0256 (0256)



Signal Green 0257 (0257)



Signal Blue 0255 (0255)



มีสีขาวและสีดำจำหน่าย
Also available in black & white

* เจดแมสส์ จำหน่ายในราคาพิเศษ

GARDEX ENAMEL

การ์เด็กซ์ อินาเมล



ข้อแนะนำในการใช้ สีการ์เด็กซ์ อินาเมล

คุณสมบัติ	สีการ์เด็กซ์ อินาเมล เป็นสีน้ำมันคุณภาพสูงพิเศษ สำหรับทาภายใน และภายนอก ให้ความเงาดี ใช้งานทนทาน ทำความสะอาดง่าย พ่นสารสำหรับ ด้านเชื้อราเมืองร้อน
การใช้งาน	เหมาะสำหรับงานไม้และงานเหล็ก ทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ต้องการความประณีต และคงทนเป็นพิเศษ
ปริมาณการใช้สี	1 แกลลอน ทาได้ประมาณ 40-60 ตรม. ต่อ 1 เที่ยว



สีของบ้าน...สะท้อนถึงบุคลิก รสนิยม
ที่ศูนย์สีโจตัน มัลติคัลเลอร์ เจดสีมากมายรอคุณอยู่
 ให้คุณเลือกสี...ที่บ่งบอกความเป็นคุณ

ขั้นที่ 1 : เตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่

พื้นผิวไม้ สำหรับพื้นผิวใหม่ที่ยังไม่เคยทาสี ควรขัดเส้นไม้ออก ให้หมดด้วยกระดาษทราย ปิดฝุ่น เศษขี้ไม้ก่อนให้สะอาด จากนั้น ทิ้งให้แห้งสนิท

พื้นผิวเหล็ก

ควรทำความสะอาด ขัดล้างด้วยผงซักฟอก ไม่ให้มีคราบไขมันและสิ่งสกปรก หรือสนิมเหล็กตกค้าง ทิ้งให้แห้งสนิท ก่อนทาสีรองพื้น

พื้นผิวเก่า

(สีเสื่อมสภาพ) หากพื้นผิวไม่เรียบ มีรอยหูดตะปุ่ม หรืออื่นๆ ให้อุด หรือโปะ พื้นผิวให้เรียบเสียก่อน จากนั้นขัดสีเก่าที่หลุดล่อน เสื่อมสภาพออกให้หมด ล้างทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน หรือสนิมเหล็ก ทิ้งให้แห้งสนิท ถ้าพื้นผิวเก่า มีเชื้อรา บำเชื้อราบนพื้นผิวด้วยน้ำยาบั้งโก ก่อนทาสี รองพื้น

ขั้นที่ 2 : ทาสีรองพื้น

พื้นผิวไม้

ควรทาสีรองพื้นไม้ด้วย อลูมิเนียม วิต ไพรเมอร์ 1 เที่ยว แล้วปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 8 ชม. ก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวเหล็ก

ควรทาสีด้วย สีรองพื้นเอยล์โลว์คาร์ด ไพรเมอร์ 1 - 2 เที่ยว โดยปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 2 ชม. ก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวปูน

ทาสีรองพื้นซีเมนต์ ไพรเมอร์ 1 เที่ยว แล้วปล่อยให้แห้ง อย่างน้อย 1 ชม. ก่อนทาสีทับหน้า

ขั้นที่ 3 : ทาสีทับหน้า / สีชั้นนอก

การทาสีทับหน้า / สีชั้นนอก สามารถใช้เครื่องพ่นสี / แปรง หรือลูกกลิ้ง ทาได้ทันที โดยไม่ต้องพรมทินเนอร์ และควรทา 2 เที่ยว โดยปล่อยให้สีแห้ง แรกแห้งอย่างน้อย 6 ชม. ก่อนทาสีชั้นต่อไป หากจำเป็นต้องพรมทินเนอร์ สามารถพรมทินเนอร์เบอร์ 2 ได้ไม่เกิน 10%



บริษัท โจตันไทย จำกัด

ศูนย์บริการฝ่ายขายและจัดส่ง : 49/26 หมู่ 12 ก.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. +66 (0) 2750-3355 (38 lines) โทรสาร +66 (0) 2750-2930 สายด่วนสั่งสี โทร. +66 (0) 2750-2933

สำนักงานใหญ่ / โรงงาน : บิณอุตสาหกรรมมคมนคร (บางปะกง 2) 700/353 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร. +66 (0) 3821-4347-51 โทรสาร +66 (0) 3821-4373-4