



JBP

Wood Stain



● ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้ 100%

● ป้องกันแสงแดดและรังสี UV

เจบีพี วูดสแตน สีย้อมไม้





JBP

เจบีพี วุฒสแตน สีย้อมไม้ Wood Stain

เจบีพี วุฒสแตน สีย้อมไม้ สำหรับภายนอกและภายใน

เป็นสีที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ฟิล์มสีโปร่งแสงจึงทำให้มองเห็นลายไม้ชัดเจน สวยงามตามธรรมชาติ ให้ความเงาและการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ทนทานต่อเชื้อราได้ดี ฟิล์มสีป้องกันไม่ให้น้ำเข้า แต่ในขณะเดียวกันยังปล่อยให้ไม้คายความชื้นออกมาได้ จึงไม่ลอกกล่อน แตก พอง นอกจากนี้ยังปราศจากส่วนผสมของสารปรอทและสารตะกั่ว จึงให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย มีให้เลือกทั้งเฉดธรรมชาติและเฉดแฟชั่นถึง 14 เฉดสี ทั้งชนิดภายในและชนิดภายนอก เหมาะสำหรับงานไม้ต่างๆ เช่น ผนังบ้าน ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น สำหรับชนิดภายนอก มีสารช่วยป้องกันและรักษาเนื้อไม้ สีสามารถแทรกซึมสู่เนื้อไม้ ทำให้ฟิล์มสีคงทนสวยงาม ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนแดด ทนฝนได้ดีเยี่ยม

It is formulated with high quality raw materials. Due to its clear and transparent paint film, it enhances the natural beauty of the wood grain. Provides high gloss and excellent adhesion. Resistant to fungus and mildew growth. Paint films prevents water from penetrating in and yet permit entrapped moisture within to escape, thus eliminating the risk of blistering and delamination. The paint system does not employed lead or mercury, it therefore does not pose any hazard to end users. Available in 14 natural and fashionable tinted colours, for both interior and exterior. It is suitable for wooden structures, such as sideboard, door, window, furniture and wood work. For exterior, it protects and preserves wood and penetrate into the fiber, thus conferring excellent resistance to weathering.



สีย้อมไม้ (ชนิดภายนอก)
JBP Wood Stain
(Gloss Finish for Exterior)

สีย้อมไม้ (ชนิดภายใน)
JBP Wood Stain
(Gloss Finish for Interior)

มีขนาดบรรจุ 1 ลิตร และ 3.75 ลิตร





สีใส - Clear

 7800
7900



สีสักทอง - Golden Teak

 7801
7901



สีสัก - Teak

 7803
7903



สีประดู่ - Padauk

 7805
7905



สีเมค่า - Sindora

 7802
7902



สีวอลนัท - Walnut

 7804
7904



สีแดง - Pyinkado

 7806
7906



สีย้อมไม้ชนิดทากายใน ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 78



สีย้อมไม้ชนิดทากายนอก ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 79



● เกรดสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้นและสีจริงขึ้นอยู่กับสีของเนื้อไม้เดิมด้วย



JBP Wood Stain

For Exterior & Interior



สีมะเกลือ - Ebony



7807
7907



สีมะฮอกกานี - Mahogany



7808
7908



สีน้ำเงินไฟลิน์ - Sapphire Blue



7809
7909



สีเขียวเนื้อหยก - Jade Green



7810
7910



สีเหลืองบุษราคัม - Topaz Yellow



7811
7911



สีม่วงแอมมิตริสท์ - Amethyst Violet



7812
7912



สีแดงทับทิม - Ruby Red



7813



สีใสประกายมุก - Pearl Clear



7990



JBP Wood Stain

For Exterior & Interior

เจบีพี วูดสแตน สีย้อมไม้



เจดสีที่ได้ขึ้นกับชนิดของไม้
และจำนวนเที่ยวในการทา

สีไม้เดิม



ทาสีย้อมไม้
เจบีพี วูดสแตน
1 เที่ยว



ทาสีย้อมไม้
เจบีพี วูดสแตน
2 เที่ยว



ทาสีย้อมไม้
เจบีพี วูดสแตน
3 เที่ยว



Wood Stain For Exterior & Interior

คุณสมบัติพิเศษ

- ฟิล์มสีโปร่งแสง โชว์ลายไม้เด่นชัด สวยสมจริงตามธรรมชาติ
- ปกป้องไม้จากการทำลายของแสงแดดและ รังสี UV
- ป้องกันการแตกหลุดล่อน และแตกพอง จากการบิดตัวของไม้
- ไม้หายใจได้ ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้ ไม้คายความชื้นได้ดี
- แห้งเร็วให้ความเงาสวย เนื้อสีไม่เป็นจ้ำ การกระจายตัวของสีดีเยี่ยม
- ป้องกันเชื้อรา
- บำรุงรักษาง่าย และอายุการใช้งานยาวนาน



JBP

เจบีพี วุฒสตน สีย้อมไม้ Wood Stain

คุณสมบัติและการใช้งาน (Properties and Uses)

เป็นสีที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ฟิล์มสีโปร่งแสงจึงทำให้มองเห็นลายไม้ชัดเจน สวยงามตามธรรมชาติ ให้ความเงาและการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ทนทานต่อเชื้อราได้ดี ฟิล์มสีป้องกันไม่ให้น้ำเข้า แต่ในขณะเดียวกันยังปล่อยให้ไม้คายความชื้นออกมาได้ จึงไม่ลอกล่อน แตก พอง นอกจากนี้ยังปราศจากส่วนผสมของสารปรอทและสารตะกั่ว จึงให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย มีให้เลือกทั้งเฉดธรรมชาติและเฉดแฟชั่นถึง 14 เฉดสี ทั้งชนิดภายในและชนิดภายนอก เหมาะสำหรับงานไม้ต่างๆ เช่น ผนังบ้าน ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น สำหรับชนิดภายนอก มีสารช่วยป้องกันและรักษาเนื้อไม้ สีสามารถแทรกซึมสู่เนื้อไม้ ทำให้ฟิล์มสีคงทนสวยงาม ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนแดดทนฝนได้ดีเยี่ยม

It is formulated with high quality raw materials. Due to its clear and transparent paint film, it enhances the natural beauty of the wood grain. Provides high gloss and excellent adhesion. Resistant to fungus and mildew growth. Paint films prevents water from penetrating in and yet permit entrapped moisture within to escape, thus eliminating the risk of blistering and delamination. The paint system does not employed lead or mercury, it therefore does not pose any hazard to end users. Available in 14 natural and fashionable tinted colours, for both interior and exterior. It is suitable for wooden structures, such as sideboard, door, window, furniture and wood work. For exterior, it protects and preserves wood and penetrate into the fiber, thus conferring excellent resistance to weathering.

การเตรียมพื้นผิวและการใช้งาน (Surface Preparation & Application)

ไม้ต้องแห้ง สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น ฝุ่น คราบน้ำมัน ไขมัน เชื้อราและสีเก่าที่เสื่อมสภาพ
All wood must be dry and clean free from dirt, dust, oil, stain and deteriorated paint.

ไม้ใหม่ (New Wood)	ไม้เก่า (Previously painted Wood)
1. ขัดตกแต่งผิวไม้ให้เรียบ (Wooden surface must be sanded smoothly.)	
- ควรทาหรือจุ่มด้วยน้ำยารองพื้นรักษาเนื้อไม้ก่อน เพื่อป้องกันปลวก มอด แมลงกินไม้และเชื้อรา ถ้ามีคราบแข็งของยางไม้ให้ทำความสะอาดด้วยทินเนอร์แล็กเกอร์ - Should be treated with preservative against termite, wood boring insect and fungus growth. Any resinous residue should be cleaned with lacquer thinner.	- ในกรณีที่สีฟิล์มสีเก่าเสื่อมสภาพ ให้ขัดออกให้หมดจนเห็นเนื้อไม้ - Deteriorated loose old paint should be scraped to bare wood.
2. สามารถใช้ได้ทันที หลังจากกวนสีให้เข้ากัน โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ หรือหากจำเป็นให้ผสมด้วยไวต์สปิริต เจบีพี # T-40 ประมาณ 5-10% Ready to use after thoroughly stirred. No dilution is needed. (If thinning is required, JBP white spirit # T-40 may be added 5-10% by volume)	
3. ทาหรือพ่นให้สม่ำเสมอตามแนวลายไม้ ทั้งให้แห้งประมาณ 8 ชั่วโมง จึงทาทับเที่ยวต่อไป ควรทา 2-3 เที่ยว สำหรับชนิดภายนอก ควรทา 3 เที่ยวเฉดสีบนเนื้อไม้ขึ้นอยู่กับ สีของเนื้อไม้และจำนวนเที่ยวที่ทา ดังนั้นควรทดสอบก่อนใช้งานเพื่อให้ได้เฉดสีตรงตามต้องการ Spray or brush evenly along the direction of the wood grain. Allow 8 hours to dry before recoating, 2-3 coats are recommended. (For exterior 3 coats are recommended) The finished colour depend on natural colour of the wood grain and number of coat applied, a trial painting on the actual specimen should be carried out to determined the desired colour.	
4. ทำความสะอาดแปรงหรืออุปกรณ์ต่างๆ ด้วยไวต์สปิริต เจบีพี # T-40 Brush and painting equipments should be cleaned immediately after use with JBP white spirit # T-40	

ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวัง : เป็นสารไวไฟ ติดไฟง่าย เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ ความร้อน ความชื้น ใดๆ เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ระวังเข้าตาหรือสัมผัสทางผิวหนัง ห้ามสูดดมและรับประทาน กวนสีให้เข้ากันก่อนใช้งาน และปิดฝาให้สนิทหลังจากใช้งานทุกครั้ง

Safety Precaution : Flammable liquid. Keep out of reach of children. Keep away from ignition sources and moisture. Store in a cool dry place with good ventilation. Avoid contact with eye and skin. Do not inhale vapour or swallow content. Stir thoroughly before and close container tightly after each use.



ผลิตและจำหน่ายโดย

บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด

34/3 หมู่ 11 ซอยพนาธิษยรชน แขวงบางแกว เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทร.02-4104268-72, 02-8657800-5 แฟกซ์ 02-8657808-9 www.jbp.co.th E-mail address : sa@jbp.co.th