



ROTHENBURG

THE LEADER IN ENVIRONMENTAL FRIENDLY PAINT



PREMIUM GRADE DECKING FIBER CEMENT PAINT

สีทาพื้ที่ปลูกดอกไม้ไม่พื้ที่ปลูกดอกไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์



WATER BASED TECHNOLOGY FROM GERMANY

- สูตรพิเศษสำหรับทาไม้พื้ที่ปลูกดอกไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์
- ไม่มีกลิ่นฉุน ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- ทนการขีดข่วน และให้การยึดเกาะดีเยี่ยม
- ทนทานกว่าสีสูตรน้ำมันทั่วไปถึง 4 เท่า
- ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องพลม
- แห้งเร็ว ทำงานเสร็จได้ภายในวันเดียว



สีทาพื้ที่ปลูกดอกไม้

สีทารองพื้ที่ปลูกดอกไม้



สีทาพื้ที่ปลูกดอกไม้...เพื่อโลกที่ดีกว่า

DECKING FIBER CEMENT PRIMER

สีรองพื้นสูตรน้ำชนิดพิเศษ สำหรับทา
ผลิตภัณฑ์ไม้พื้นสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์
โดยเฉพาะ (สำหรับงานภายนอกและภายใน)
เป็นสีรองพื้นสูตรน้ำที่มีส่วนผสมของ
นาโนโพลิเมอร์ (Nanopolymer)
ใช้งานง่าย สะดวก ลดขั้นตอนการทำงาน
และประหยัดกว่าสูตรน้ำมัน



สี DF-6303

คุณสมบัติพิเศษ

- สีรองพื้นใสชนิดพิเศษ
- ผลิตจากนาโนโพลิเมอร์ ซึ่งสามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไม้สังเคราะห์ เพื่อเสริมการยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- เทคโนโลยีการผลิตปลอดกลายใหม่ล่าสุด จากประเทศเยอรมัน
- ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน และไม่มีส่วนผสมของสารปรอท สารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- Low VOCs (Volatile Organic Compounds) มีสารระเหยน้อย จนเกือบเป็นศูนย์จึงปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจ

ขั้นตอนการเคลือบพื้นผิวที่ถูกต้อง / Application



ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว

พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ใหม่ : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์เก่า : ขัดสีเก่าและสิ่งสกปรกออกให้หมด ล้างทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่นและคราบไขมัน ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท



ขั้นตอนที่ 2 : คนสีให้เข้ากันก่อนทา

ก่อนทาควรคนสีให้เข้ากันเป็นอย่างดีทุกครั้ง



ขั้นตอนที่ 3 : การทาสีรองพื้น

ทาสีรองพื้นใสชนิดพิเศษ 1 เที่ยวโดยใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง ทิ้งให้แห้งสนิทประมาณ 4-6 ชั่วโมง กรณีไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์มีสีไม่สม่ำเสมอ และต้องการปรับสีให้เสมอกัน ให้เพิ่มการทาสีรองพื้น F-6302 อีก 1 เที่ยว บน DECKING FIBER CEMENT PRIMER แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิทประมาณ 1-2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า



ขั้นตอนที่ 4 : การทาสีทับหน้า

คนสีให้เข้ากันก่อนทา ทาสีทับหน้า 2-3 เที่ยว จนได้ความเข้มสีตามต้องการ ควรใช้แปรงขนอ่อนในการทา และทาไปในทางเดียวกับความยาวของพื้นไม้สังเคราะห์ เพื่อให้ลดรอยเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริง การทาแต่ละเที่ยว ควรรอให้สีแห้งสนิทประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีเที่ยวถัดไป ถ้าพบว่า สีมีความเข้มสีสูงเกินไป สามารถเติมน้ำได้ประมาณ 5-10 %

ข้อมูลจำเพาะ

ชนิดสี	ความมันเงา	การใช้เครื่องมือ	การผสมเจือจาง	พื้นที่การทา (ตร.ม./เก็ลลอน/เที่ยว)	ระยะเวลาแห้ง		
					สัมผัสได้	แห้งทั่วไปได้	แห้งใช้งานได้
รองพื้นใสชนิดพิเศษ	เงา	แปรง, ลูกกลิ้ง	ใช้งานได้ทันที	50 - 60	30 - 40 นาที	4 - 6 ชั่วโมง	-
สีทับหน้า	เงาและด้าน	แปรง	ใช้งานได้ทันที	50 - 60	20 - 30 นาที	1 - 2 ชั่วโมง	4 - 6 ชั่วโมง

DECKING FIBER CEMENT PAINT

สีทาผลิตภัณฑ์ไม้พื้นสังเคราะห์โดยเฉพาะ
สำหรับงานภายนอกและภายใน (ชนิดเงา
และชนิดด้าน) เป็นสีสูตรน้ำที่มีส่วนผสม
ของ **นาโนโพลิเมอร์ (Nanopolymer)**
ผลิตด้วยเทคโนโลยี

POLYMER CROSSLINK

และมีส่วนประกอบของ CORE SHELL POLYMER

ทนทานป้องกันการขีดข่วนได้ดีเยี่ยม
ทำให้ฟิล์มสีมีโมเลกุลที่เหนียวแน่นแข็งแรง



สี DF-6200-G

DF-6200-M



สีไม้ DF-6202-G

DF-6202-M



สีไม้แดง DF-6206-G

DF-6206-M



สีไม้ดอกลำดวน DF-6204-G

DF-6204-M



สีไม้ธรรมชาติ DF-6201-G

DF-6201-M



สีไม้โอ๊ค DF-6203-G

DF-6203-M

คุณสมบัติพิเศษ

- เป็นสีสูตรน้ำ สำหรับทาผลิตภัณฑ์ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ (ไม้พื้นสังเคราะห์) โดยเฉพาะ ใช้งานง่าย แห้งเร็ว ภายใน 2 ขั้นตอน โดยใช้สีรองพื้นร่วมกับสีทับหน้า ช่วยประหยัดเวลามากกว่าการใช้สีสูตรน้ำมัน
- ไม่มีกลิ่นฉุน และไม่มีส่วนผสมของสารปรอท สารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- Low VOCs (Volatile Organic Compounds) มีสารระเหยน้อยมาก จนเกือบเป็นศูนย์จึงปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจ
- สูตรยอเทคโนโลยี Polymer Crosslink จากประเทศเยอรมัน
- ให้ฟิล์มสีคุณภาพสูง ทนทานต่อการขีดข่วนได้ดี ทนต่อการซึมของน้ำ
- พงสีกรดฟอสฟอริก ทนต่อแสง UV ได้อย่างดีเยี่ยม ให้สีสดใสยาวนานมากกว่าการใช้สีสูตรน้ำมันถึง 4 เท่า
- สีโปร่งแสง ให้ความรู้สึกเหมือนไม้ธรรมชาติ

* ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

ขั้นตอนการใช้งาน

เหมาะสำหรับพื้นไม้สังเคราะห์ทุกชนิด สำหรับทาตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร ใช้งานง่าย แห้งเร็ว ภายใน 2 ขั้นตอน คือสีรองพื้นร่วมกับสีทับหน้า



คำเตือน : ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ห้ามรับประทาน ระมัดระวังให้เข้าตา