

ซ่อมได้

ทุกรอยแตกร้าว



ปูนซ่อมรอยแตกร้าวควิกโคท **ตราลูกตึง**

สามารถซ่อมรอยแตกร้าว ประสานเป็นเนื้อเดียวกับปูนฉาบหรือพื้นผิววัสดุได้อย่างถาวร

ปูนซ่อมรอยแตกร้าวควิกโคทตราลูกตั้ง

ปูนซ่อม Flexible Cementitious

ผิวมีเม็ดทรายแห้งเป็นสีเทา

CP0046/A

ยืดหยุ่น 20%

เป็นวัสดุที่ใช้ซ่อมการแตกร้าวโดยวิธีการฉาบ การโป้วและการซ่อมเฉพาะจุดแบบไม่เปิดปากแผล ใช้กับลักษณะการแตกร้าวเป็นลายงา ไม่มีการหลุดร่อน การแตกเป็นเส้นเล็กๆ ที่ผิวปูนฉาบ ไม่เปิดกว้าง มีความยืดหยุ่นของปูนซ่อม ได้ 20% ผิวที่แห้งสนิทเป็นสีเทาของปูนซีเมนต์ ปูนซ่อมรอยแตกร้าวชนิดนี้ เป็นวัสดุที่มีทรายผสมอยู่ด้วย จึงทำให้พื้นผิวที่ซ่อมเสร็จแล้ว เมื่อแห้งสนิทจะใกล้เคียงกับพื้นผิวเดิม

CP0046/B

ยืดหยุ่น 20%

ปูนซ่อม Flexible Cementitious

ผิวมีเม็ดทรายแห้งเป็นสีขาว

เป็นวัสดุที่ใช้ซ่อมการแตกร้าวโดยวิธีการฉาบ การโป้วและการซ่อมเฉพาะจุดแบบไม่เปิดปากแผล ใช้กับลักษณะการแตกร้าวเป็นลายงา ไม่มีการหลุดร่อน การแตกเป็นเส้นเล็กๆ ไม่เปิดกว้าง มีความยืดหยุ่นของปูนซ่อม ได้ 20% ผิวที่แห้งสนิทเป็นสีขาวสามารถทาสีจริงทับได้ทันที เมื่อแห้งสนิทแล้ว ปูนซ่อมรอยแตกร้าวชนิดนี้ เป็นวัสดุที่มีทรายผสมอยู่ด้วย จึงทำให้พื้นผิวที่ซ่อมเสร็จแล้ว เมื่อแห้งสนิทจะใกล้เคียงกับพื้นผิวเดิม

ปูนซ่อม Super-Flexible Cementitious

ผิวมีเม็ดทรายแห้งเป็นสีเทา

CP0046/C

ยืดหยุ่น 50%

เป็นวัสดุที่ใช้ซ่อมการแตกร้าวได้ทุกชนิด เช่นการฉาบ การซ่อมเฉพาะจุด การซ่อมแบบเปิดปากแผล การโป้ว ใช้กับลักษณะการแตกลายงา ไม่มีการหลุดร่อน การแตกเป็นเส้นวิ่งลานไปยังจุดต่างๆ หรือการแตกจนก้อนอิฐขาด เป็นต้น ขนาดเส้นของการแตกมีความกว้างตั้งแต่ 1-2 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความยืดหยุ่นของปูนซ่อม ได้ 50% ผิวที่แห้งสนิทเป็นสีเทาของปูนซีเมนต์ ปูนซ่อมรอยแตกร้าวชนิดนี้ เป็นวัสดุที่มีทรายผสมอยู่ด้วย จึงทำให้พื้นผิวที่ซ่อมเสร็จแล้ว เมื่อแห้งสนิทจะใกล้เคียงกับพื้นผิวเดิม

CP0046/D

ยืดหยุ่น 20%

ปูนซ่อม Flexible Cementitious

ผิวเรียบไม่มีเม็ดทรายแห้งเป็นสีขาว

เป็นวัสดุที่ใช้ซ่อมการแตกร้าวโดยวิธีการโป้ว ใช้กับลักษณะการแตกเป็นลายงา ไม่มีหลุดร่อนหรือการแตกเป็นเส้นวิ่งลาน ขนาดเส้นของการแตกเป็นเส้นเล็กๆ ไม่เปิดกว้าง มีความยืดหยุ่นของปูนซ่อม ได้ 20% ผิวที่แห้งสนิทเป็นสีขาว สามารถทาสีจริงทับได้ทันทีเมื่อแห้งสนิทแล้ว ปูนซ่อมรอยแตกร้าวชนิดนี้ไม่มีทรายผสมอยู่ด้วยเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเรียบของผิว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บริษัท ควิก โคท โปรดักส์ จำกัด THE QUICK COTE PRODUCT CO.,LTD.

63/172-3 หมู่7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทร./แฟกซ์. (02) 888-3000 (30 คู่สาย)

หมายเหตุ : การออกแบบ, ข้อมูลจำเพาะและราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า