

ถ้าเป็นคุณจะเลือก... ร่องยาแนวกระเบื้องแบบไหน?

แบบเดิม... ยาแนวสกปรกเพราะ
มีราดำ

แบบใหม่... ป้องกันราดำ
ด้วยยาแนว **พรีแม็กซ์ พลัส⁺⁺**
Microban[®]
antimicrobial product protection

กาวยาแนว ตรา **พรีแม็กซ์ พลัส⁺⁺** รายแรก รายเดียวเท่านั้น ที่ผสม

ยี่ห้อเดียวเท่านั้น!
ที่ป้องกันราดำได้จริง
ไม่ดรอปร่วงเหมือนอย่างอื่นบน



+ สาร **Microban[®]** เทคโนโลยีล้ำหน้าช่วยป้องกันราดำ

และเชื้อราที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทุกชนิดได้อย่างแท้จริง

+ สาร **Hydrophobic** ที่ช่วยป้องกันสิ่งสกปรกได้ถึง 99.99%


กาวยาแนวตรา พรีแม็กซ์ พลัส⁺⁺
สามารถป้องกันการเกิดราดำได้
โดยเกิดครีบทันการป้องกันโดยรอบถึง 11 มม.



เลือกซื้อกระเบื้องครั้งใด อย่าลืมเลือกซื้อ


กาวยาแนว ตรา **พรีแม็กซ์ พลัส⁺⁺**

Microban[®]
antimicrobial product protection
ยาแนวป้องกันราดำ



จากผลการทดสอบการเกิดเชื้อราดำ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

หาซื้อได้ตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป :



Microban[®]
antimicrobial product protection
ป้องกันราดำ



Hydrophobic
ป้องกันสิ่งสกปรก
ได้ถึง 99.99%




สินค้ามาตรฐานอเมริกาจากครอบครัวเซรา

บริษัท เซรา ซี-เคียว จำกัด โทร. 0 2720 1000 www.cera.co.th



กายาแนว รุ่น ฟรีเมี่ยม พลัส++ คุณภาพสูง มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เพิ่มแรงยึดเกาะไม่หลุดร่อนด้วยลาเท็กซ์โพลิเมอร์ป้องกันราดำได้อย่างเด็ดขาด ด้วยสารไมโครเบน และป้องกันสิ่งสกปรก ที่ฝังแน่นและป้องกันน้ำซึมได้ถึง 99.99% ด้วยสารไฮโดรโฟบิก



Hydrophobic
ป้องกันสิ่งสกปรก
ได้ถึง 99.99%



กายาแนว ตรา จระเข้ ฟรีเมี่ยม พลัส ++
กายาแนวชนิดเนื้อละเอียดไม่มีทรายผสม
เหมาะสำหรับ ร่องกว้างไม่เกิน 6 มม.
เหนียว ยาวแนวได้ง่าย ใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด
อัตราส่วนผสม :

น้ำสะอาด 0.37 - 0.4 ลิตร ต่อกายาแนว 1 ก.ก. (1 ถุง)
มาตรฐาน : ANSI A108.1, A108.5, A108.7, A108.10, A118.6 H-2.3,
A118.7-1999 และ EN12808-2:2001, EN12808-3:2001



กายาแนว ตรา จระเข้ กอง ฟรีเมี่ยม พลัส ++
กายาแนวชนิดมีทรายละเอียดผสม เหมาะสำหรับร่องกว้าง
6 - 20 มม. ไม่แตกกลายงาไม่หลุดร่อน แกร่งเป็นพิเศษ
ใช้กับลวดแก้ว กระเบื้องดินเผา กระเบื้องเคลือบ หินธรรมชาติ
อัตราส่วนผสม :

น้ำสะอาด 0.25 ลิตร ต่อกายาแนว 1 ก.ก. (1 ถุง)
มาตรฐาน : ANSI A108.1, A108.5, A108.7, A108.10, A118.6 H-2.4,
A118.7-1999 และ EN12808-2:2001, EN12808-3:2001

การใช้งาน

นำกายาแนวที่ผสมดีแล้วอุดลงในร่องที่ต้องการให้เต็มใช้เกรียงยางปาดให้เรียบและใช้เกรียงยางกวาดส่วนที่ติดบนกระเบื้องให้สะอาดทั้งไว้จนกระทั่งกายาแนวเริ่มบ่มตัว จึงเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำและบิดพอหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดให้ทั่วจึงใช้ผ้าที่แห้งเช็ดผิวหน้ากระเบื้องอีกครั้งหนึ่ง

การผสม

เทกายาแนวลงในน้ำขณะเปิดเครื่องผสมรอบต่ำหรือกวนให้เข้ากันดี ทั้งไว้ประมาณ 15 นาที เพื่อให้เคมีบ่มตัว และผสมอีกครั้งหนึ่งก่อนนำมาใช้งาน เมื่อกายาแนวเหนียวขึ้นเนื่องจากทิ้งไว้นานเกินไปหรือ ใช้งานนานเกินไปอย่าเติมน้ำ เพื่อทำให้เหลวควรเททิ้งและผสมใหม่ในขณะใช้งาน ควรกวนเป็นระยะๆ

มีสีให้เลือกถึง 30 เฉดสี

ขาวไข่มุก	เทาประการัง	เทาธรรมชาติ	เทาแกรนิต	ดำลิกไนต์	ไข่ไก่	ครีม	ครีมนวลจันทร์	ครีมงาช้าง	ครีมเอแคลร์
เหลืองทานตะวัน	น้ำตาลศิวา	ชมพู	ชมพูมัทหมี่	แดงเชอร์รี่	ศิลาแลง	น้ำตาลทะเลทราย	น้ำตาลเนื้อทอง	เขียวตองอ่อน	เขียวใบไม้
เขียวมรกต	เขียวพรมศิวา	อิฐดินเผา	ม่วงอ่อน	ฟ้าอ่อน	ฟ้ารุ่งอรุณ	ฟ้าน้ำทะเล	น้ำเงินเข้ม	ฟ้าคราม	น้ำเงินไพลิน

บริษัท เซอร่า ซี-เคียว จำกัด

102 ซอยพระรามเก้า 43 (ถนนเสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร 0-2720-1386-7
102 Soi Rama IX 43 (Seri 4) Suanluang, Bangkok 10250

