



# JOTUN



INTERIOR  
WALL  
FINISH

Jotun Paints

# สีทาภายในคุณภาพเยี่ยมจากสีโจตัน

นวัตกรรมก้าวล้ำตอบสนองทุกความต้องการที่แตกต่างอย่างลงตัว ด้วย 3 กลุ่มประสิทธิภาพ

## ■ PREMIUM ที่สุดแห่งประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

### MAJESTIC OPTIMA / สีมาเจสติก ออฟติมา

The ultimate in lasting protection and luxurious sheen finishing

- ทนทาน เช็ดล้างทำความสะอาดได้บ่อยครั้ง โดยไม่ทำให้สีซีดจาง
- ไร้กลิ่นฉุนรบกวนระหว่างทา และหลังทา
- ปกป้องผนังจากการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
- สามารถปกปิดรอยแตกกลายงานผนัง
- Low VOC



### MAJESTIC PEARL SILK / สีมาเจสติก เพิร์ลซิลค์

A lingering touch of elegance in pearl sheen finishing

### MAJESTIC MATT / สีมาเจสติก แมท

Enduring matt finish with classic charm

- ทนทาน เช็ดล้างทำความสะอาดได้บ่อยครั้ง โดยไม่ทำให้สีซีดจาง
- ไร้กลิ่นฉุนรบกวนระหว่างทา และหลังทา
- ปกป้องผนังจากการเจริญเติบโตของเชื้อรา
- Low VOC



## ■ PROFESSIONAL คำตอบที่มีอาชีพเลือกใช้

### STRAX SEMI-GLOSS / สีสเตร็กซ์ เซมิ-กลอส

### STRAX MATT / สีสเตร็กซ์ แมท

Smooth Matt and Semi-gloss finish

- สามารถเช็ดล้างได้
- ปกปิดข้อบกพร่องดีเยี่ยม



## ■ ECONOMY ประสิทธิภาพที่คุ้มค่า

### JOTAMATT / สีโจตาแมท

100% acrylic-based interior emulsion paint

- ทาได้พื้นที่มาก
- ป้องกันเชื้อรา



## Jotun Multicolor


ทุกอารมณ์ สีสน ได้ตั้งใจ

สนุกกับการแต่งบ้านด้วยตัวคุณเอง


ที่ศูนย์สีโจตันมัลติคัลเลอร์

**JOTUN****Jotun Multicolor****NCS : NATURAL COLOR SYSTEM**

S 1030-G90Y



S 1030-Y10R



S 0530-Y10R



S 0530-G90Y



S 0530-Y



S 0520-Y




S 0520-Y10R




S 0520-G90Y



S 0530-G70Y



S 0510-G90Y



S 0510-G70Y



S 0510-G50Y




S 0505-Y




S 1005-Y20R




S 0505-G50Y




S 1010-Y




S 1020-Y




S 1020-Y10R




S 1010-Y30R




S 1010-Y50R



S 0505-Y50R



S 0510-Y50R



S 0510-Y30R




S 1005-Y50R




S 1005-Y80R



S 0510-Y70R




S 0520-R10B




S 1020-Y70R



S 0505-Y80R



S 0502-R



S 0510-R10B



S 0510-Y90R



S 0510-R




S 1010-Y70R




S 0520-Y90R



S 0520-R




S 1020-R30B



S 0530-R10B




S 0520-R30B




S 1030-R10B




S 1040-Y80R




S 1030-Y90R




S 1030-R




S 0530-Y90R




S 1030-Y70R




S 1030-Y50R




S 0520-Y50R




S 0530-Y50R




S 0530-Y70R



S 0530-Y30R




S 1030-Y30R




S 1020-Y50R



S 0520-Y30R




S 0520-Y70R




S 1020-Y30R




S 0510-R50B




S 1005-R20B




S 2010-R50B




S 0520-R50B




S 2010-R




S 2020-R10B




S 2005-R20B




S 2010-R30B




S 2020-R




S 2010-Y90R




S 2010-Y70R




S 2020-Y70R




S 2020-Y50R



S 2010-Y50R




S 2020-Y10R




S 1010-Y10R



S 2010-Y10R



S 2010-Y30R



S 2005-Y50R




S 2005-Y20R



S 2005-G20Y



S 2005-B20G




S 2010-B50G




S 2000-N




S 1500-N




S 1000-N



S 2010-R90B



S 2010-B90G




S 2010-G10Y




S 1010-B90G



S 0510-B90G



S 0510-G10Y




S 1005-B80G




S 0510-B50G




S 1010-B10G



S 1005-B20G




S 1005-G20Y



S 1005-R80B




S 0500-N




S 0502-Y



S 0502-G




S 2010-G50Y



S 1010-G30Y




S 1010-G10Y




S 1010-G70Y



S 1005-G80Y




S 2005-G50Y




S 1005-G50Y




S 0502-B




S 2005-R80B




S 2010-B10G




S 0510-B




S 0520-R70B



S 0510-R70B




S 1030-R70B




S 0530-G50Y




S 0520-G50Y




S 1030-G70Y




S 1020-G50Y




S 1020-G30Y




S 0510-G30Y




S 0530-G30Y




S 1030-G10Y



S 1020-B90G



S 0530-G10Y



S 0520-B90G



S 0520-G30Y



S 1030-G50Y




S 1020-G10Y




S 0530-B90G




S 0520-G10Y




S 0530-B70G




S1030-B50G



S 0530-B50G




S 0520-B50G




S 0520-B70G



S 0510-B70G



S 1020-B50G



S 1030-B70G



S 1030-B30G



S 2020-B30G



S 0530-B30G



S 1010-B50G



S 0510-B30G




S 0510-R90B




S 0520-B10G




S 0520-B




S 1020-R90B



S 1030-R90B




S 1030-B



S 0530-B



S 1020-B



S 0530-R90B



S 0520-R90B



S 1010-B



# INTERIOR WALL FINISH



## ข้อแนะนำในการใช้สีทาภายใน

### ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว

|                              |                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พื้นผิวใหม่                  | สำหรับปูนใหม่ที่ยังไม่เคยทาสี ควรปล่อยให้ปูนแห้งสนิท เป็นเวลาอย่างน้อย 28 วัน บัดปูน และเศษปูนออกให้หมด อุด ไม้ รอยแตกให้เรียบร้อย ก่อนทาสีรองพื้น |
| พื้นผิวเก่า (สีอยู่ในสภาพดี) | หากสีเดิมยังอยู่ในสภาพที่ดี ล้างทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผงปูน แล้วทาสีทับหน้าโดยไม่ต้องทาสีรองพื้น                                               |
| พื้นผิวเก่า (สีเสื่อมสภาพ)   | สำหรับปูนเก่าที่เคยทาสีมาแล้ว ให้ขัดสีเก่าที่หลุดล่อน เสื่อมสภาพเป็นผงออกให้หมด ล้างทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผงปูน ก่อนทาสีรองพื้น                |

### ขั้นที่ 2 : ทาสีรองพื้น

|                              |                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พื้นผิวใหม่                  | ควรใช้สีรองพื้นอัลคาไล รีซีลิ่ง ไพรเมอร์ หรือโจตาไพรเมอร์ 1 เท่านั้น                                    |
| พื้นผิวเก่า (สีอยู่ในสภาพดี) | ทาสีด้วยสีทับหน้า / สีชั้นนอกได้ โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น                                                  |
| พื้นผิวเก่า (ปูนสภาพดี)      | หลังจากขัดสีเก่า และทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ทาสีรองพื้นด้วย สีได้ ไพรเมอร์ หรือโจตาไพรเมอร์ 1 เท่านั้น |
| พื้นผิวเก่า (ปูนเสื่อมสภาพ)  | หากปูนเสื่อมสภาพ มีลักษณะร่วนเป็นผง รองพื้นด้วยสี สีได้ ไพรเมอร์ 1 เท่านั้น เพื่อช่วยเคลือบ ผิวก่อนปู   |

### ขั้นที่ 3 : ทาสีทับหน้า / สีชั้นนอก

สามารถใช้แปรง หรือลูกกลิ้งทาได้ทันที โดยไม่ต้องผสมน้ำ และควรทา 2 เที่ยว โดยปล่อยให้สีแห้งแรกแห้งประมาณ 1-2 ชม. ก่อนทาสีชั้นต่อไป หากต้องการทำให้สีเหลวมากขึ้น สามารถผสมน้ำสะอาดได้ประมาณ 10%

ไม่ผสมสารปรอท และสารตะกั่ว

## INSTRUCTION FOR USE

### Step 1 : Surface preparation

|                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| New concrete                        | Left concrete cure and completely dry before apply paint. Normal curing time for concrete is 28 days. Make nassary patches and repair. Remove dirt, traces grease, salt, construction makings, fungus and algae. |
| Painted Surface (in good condition) | If old paint coat is sound, clean to remove grease and dirt then directly apply with no need for primer                                                                                                          |
| Painted Surface (in poor condition) | Removes loose flaking paint chips. Totally clean and remove deteriorated paint, fungus and algae in order to provide solid surface for good adhesion                                                             |

### Step 2 : Apply Primer

|                                     |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| New concrete                        | Use 1 coat of Alkali resisting primer or Jotaprimer                                                                                                              |
| Painted Surface (in good condition) | For painted surface in good condition, can be directly applied without prime                                                                                     |
| Sound concrete (Old paint removed)  | If concrete surface is in good condition after removal of old paint, apply 1 coat of Cito Primer or Jotaprimer                                                   |
| Old concrete (Powdery surface)      | If concrete surface is itself had also deteriorated into powdery condition, apply 1 coat of Cito Primer to seal and solidify the surface before further painting |

### Step 3 : Finishing Coats

Product is designed for use with roller, brushes and spray guns. Apply 2 coats. Let the paint dry for 1-2 hours between coat. No thinning is necessary. If diluting is desired, add no more than 10% of clean water.

No Added Lead No Added Mercury



### บริษัท โจดันไทย จำกัด

ศูนย์บริการฝ่ายขายและจัดส่ง 49/26 หมู่ 12 ถ.กึ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. +66 (0) 2750-3355 (38 lines) โทรสาร +66 (0) 2750-2930  
สายด่วนสั่งสี โทร. +66 (0) 2750-2933

สำนักงานใหญ่ / โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (บางปะกง 2) 700/353 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  
โทร. +66 (0) 3821-4347-51 โทรสาร +66 (0) 3821-4373-4

### JOTUN THAILAND LIMITED

Sales & Distribution Centre 49/26 M.12 Kingkaew Road, T.Rajataewa, A.Bangplee, Samutprakarn 10540 Tel +66 (0) 2750-3355 (38 lines) Fax +66 (0) 2750-2930  
HOT LINE 0-2750-2933

Head office/factory Amatanakorn Industrial Estate (BIP II), 700/353 M.6 T.Donhualao, A.Muang, Chonburi 20000  
Tel +66 (0) 3821-4347-51 Fax +66 (0) 3821-4373-4