

LANKO



คุณลักษณะพิเศษ

- ให้การปกป้องที่ยาวนาน
- ใช้งานง่าย โดยทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง
- ไม่ทำให้สีของพื้นผิวเปลี่ยน
- ป้องกันการเกิดฝุ่น รอยเปื้อน
- ปราศจากตัวทำละลายและซิลิโคน
- จำกัดการเกิด ตะไคร่น้ำ รา

คุณสมบัติ

235 LANKOPROTEC เป็นน้ำยาใช้ทาบนพื้นผิวชนิดต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดการดูดซับน้ำและน้ำมัน ของพื้นผิวนั้นๆ ช่วยปกป้องจากการเกิดคราบ ตลอดจนสิ่งสกปรก ทนทานต่อมลภาวะและแสงแดด ทำให้พื้นผิวดังกล่าวมีความใหม่อยู่เสมอ ใช้ได้ทั้งงานพื้นหรือผนัง ภายในและภายนอก

235 LANKOPROTEC ไม่ทำให้สีและลักษณะพื้นผิวของวัสดุเปลี่ยน ไม่ขึ้นเงา ไม่ทำให้คุณสมบัติของวัสดุที่ทาเปลี่ยนไป

235 LANKOPROTEC ทำให้การทำความสะอาดคราบน้ำ และน้ำมัน ตลอดจนสิ่งสกปรกต่างๆ ง่ายขึ้น สามารถดึงหมากฝรั่งออก โดยไม่ต้องคราบสกปรก ลดปัญหาคราบฝังในพื้นผิว นอกจากนั้นยังช่วยจำกัดการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต เช่น ตะไคร่น้ำ รา เป็นต้น

235 LANKOPROTEC ไม่มีพิษ สามารถล้างเครื่องมืด้วยน้ำเปล่า กลิ่นไม่ฉุน ไม่ติดไฟ

ลักษณะการใช้งาน

235 LANKOPROTEC เหมาะกับบริเวณที่ต้องเผชิญกับคราบน้ำ น้ำมัน และสิ่งสกปรกอื่นๆ เช่น ลานบาร์บีคิว ห้องครัว ห้องน้ำ ลานจอดรถ บิมน้ำมัน ตู้ซ่อมรถ ระเบียง ทางเดิน สถานที่สาธารณะทั่วไป ฯลฯ

235 LANKOPROTEC เหมาะสมกับพื้นผิวที่มีความพรุน สามารถดูดซับน้ำได้ เช่น :

- หิน บล็อกปูถนน พื้นทางเดิน
- กระเบื้องผนังหลังคา กระเบื้องดินเผา อิฐ
- หินจริง หินเทียม หินอ่อน เครื่องปั้นดินเผา
- ร่องยาแนวของกระเบื้อง อิฐ หิน
- ผิวคอนกรีตเปลือยไม่ทาสี หรืองานสถาปัตยกรรมที่ทำจากคอนกรีต
- ปูนฉาบ กรวดล้าง ทราลล้าง
- อนุสาวรีย์ รูปปั้น ปูนปลาสเตอร์

ข้อมูลทางเทคนิค

- ลักษณะ : น้ำสีเหลืองอำพัน
- ความหนาแน่น : 1
- ความหนาแน่น : 4.5

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องแห้งหรือชื้นเพียงเล็กน้อย สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สี เศษสิ่งสกปรก เศษปูนฉาบหรือยิปซัม (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3 วัน ถ้าล้างด้วยน้ำแรงดันสูง และทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังฝนตก)
- คอนกรีตใหม่ต้องทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน (ขึ้นกับสภาพอากาศ)
- ล้างทำความสะอาด ตะไคร่น้ำ รา และทิ้งให้แห้งก่อนการทำงาน

อายุการเก็บรักษา

- 24 เดือนในภาชนะที่ยังไม่เปิด

การเก็บรักษา

- เก็บในที่เย็นและแห้ง

ขนาดบรรจุ

- แกลลอน 1 ลิตร
- แกลลอน 5 ลิตร



การเตรียมวัสดุ

- 235 LANKOPROTEC เป็นผลิตภัณฑ์ พร้อมใช้งาน โดยไม่ต้องผสมน้ำหรือตัวทำละลายเพิ่ม

การทำงาน

- ทา 235 LANKOPROTEC ลงบนพื้นผิว ด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น สำหรับร่องยาแนว อาจใช้ แปรงเล็กาหรือพู่กัน
- การทาควรทาให้ทั่วถึงและมีปริมาณมากพอที่พื้นผิว จะดูดซับน้ำยาจนอิ่มตัว (ถ้าจำเป็นสามารถทาชันที่ 2 โดยทาหลังจากทาชันแรก 2-3 นาที)
- พื้นผิวที่ทาสามารถใช้งานได้หลังจาก 24 ชั่วโมง แต่ไม่ควรให้ถูกน้ำหรือน้ำมัน โดยจะสามารถใช้งานได้ ตามปกติหลังจาก 5 วัน

อัตราการใช้

0.04-0.7 ลิตร/ตร.ม. โดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความพรุนของพื้นผิวหรือความสามารถในการซึมซับ เช่น 1 ลิตรของ 235 LANKOPROTEC สามารถทา บนพื้นผิว :

- แกรนิต 25 ตร.ม.
- หินอ่อน 12 ตร.ม.
- เครื่องปั้นดินเผา 21 ตร.ม.
- อิฐ 8 ตร.ม.
- บล็อกตัวหนอน 8.5 ตร.ม.
- คอนกรีต 6 ตร.ม.

(ค่าที่แสดงเป็นค่าโดยประมาณ)

ข้อควรระวัง

- อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน 5-35 องศาเซลเซียส.
- ไม่ควรทำงานกลางแจ้งแดดจัด หรือทำงานบนพื้นผิว ที่ร้อน
- ห้ามทำงานขณะฝนตก หรือทำงานบนพื้นผิว ที่เปียกชื้น
- ก่อนทำงาน ต้องทำความสะอาดคราบน้ำมันหรือ ไขมันออกให้หมดเพื่อไม่ให้คราบเหล่านั้นฝังอยู่