

LANKO



คุณลักษณะพิเศษ

- ป้องกันการเกิดฝุ่น
- ทำให้ผิวหน้าแกร่งขึ้น
- สามารถรองรับการจราจรได้
- ใช้งานง่าย

อายุการเก็บรักษา

- 12 เดือนในภาชนะที่ยังไม่เปิด

การเก็บรักษา

- เก็บในที่เย็นและแห้ง

ขนาดบรรจุ

- แกลลอน 5 ลิตร
- ถึง 20 ลิตร

คุณสมบัติ

241 LANKOFLOOR LIQUID เป็นน้ำยาที่มีส่วนผสมของแมกนีเซียมฟลูออโรซิลิเกต ใช้ทาบนผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบ โดยน้ำยาจะซึมลงไปในพื้นผิว เพื่อเพิ่มความแกร่งและลดการเกิดฝุ่น หรือขุยบนพื้นผิว

ลักษณะการใช้งาน

241 LANKOFLOOR LIQUID ใช้สำหรับพื้นผิวที่มีความสามารถในการดูดซับน้ำเท่านั้น

- ใช้เพื่อลดการเกิดฝุ่นหรือขุย บนพื้นผิวเก่า
- ใช้สำหรับปกป้องพื้นผิวจากคราบน้ำมัน
- ลดการเสื่อมสภาพของคอนกรีต

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องแห้ง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน เศษสิ่งสกปรก สี เศษปูนหรือยิปซัม
- สิ่งสกปรก เช่น คราบน้ำมัน ต้องล้างทำความสะอาด โดยใช้ น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม หรือขัดด้วยผงซักฟอก แล้วล้างด้วยน้ำ ทิ้งไว้ให้แห้ง ก่อนทา 241 LANKOFLOOR LIQUID
- คอนกรีตต้องทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 14 วัน ภายใต้การบ่มที่เหมาะสม เพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีคุณภาพ

คอนกรีตใหม่

- ทา 2 ชั้น โดยทิ้งช่วงระหว่างชั้น 24 ชั่วโมง
- การทาชั้นแรก ให้ผสม 241 LANKOFLOOR LIQUID 1 ส่วน กับน้ำสะอาด 2 ส่วน ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือโดยการพ่น ให้ทั่วพื้นผิวและปริมาณต้องเพียงพอ กับความสามารถในการดูดซับของพื้นผิว
- การทาชั้นที่ 2 ให้ผสม 241 LANKOFLOOR LIQUID 1 ส่วน กับน้ำสะอาด 1 ส่วน การทาให้ทำเช่นเดียวกับการทาชั้นแรก

คอนกรีตเก่า

- ทา 3 ชั้น โดยทิ้งช่วงระหว่างชั้น 24 ชั่วโมง
- การทาชั้นแรก ให้ผสม 241 LANKOFLOOR LIQUID 1 ส่วน กับน้ำสะอาด 3 ส่วน ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือโดยการพ่น ให้ทั่วพื้นผิวและปริมาณต้องเพียงพอ กับความสามารถในการดูดซับของพื้นผิว
- การทาชั้นที่ 2 ให้ผสม 241 LANKOFLOOR LIQUID 1 ส่วน กับน้ำสะอาด 2 ส่วน
- การทาชั้นที่ 3 ให้ผสม 241 LANKOFLOOR LIQUID 1 ส่วน กับน้ำสะอาด 1 ส่วน

การบ่ม

- สามารถใช้งานได้หลังจากที่ 241 LANKOFLOOR LIQUID แห้งดีแล้ว คือไม่เหนียว โดยปกติใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง ที่ 21 องศาเซลเซียส.
- หลังจากที่ใช้ 241 LANKOFLOOR LIQUID แห้งดีแล้ว ให้ล้างด้วยน้ำ เพื่อล้างคราบส่วนเกินของน้ำยาออก



อัตราการใช้

- ขึ้นอยู่กับความพรุน และความสามารถในการดูดซึมน้ำของพื้นผิว โดยทั่วไป น้ำยา 1 ลิตรสามารถทาได้พื้นที่ประมาณ 6 ตร.ม. สำหรับผิวที่พรุน ดูดซึมน้ำมาก และ 12 ตร.ม. สำหรับผิวที่แน่น ดูดซึมน้ำน้อย

ข้อควรระวัง

- อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน 5-35 องศาเซลเซียส.
- ล้างเครื่องมือด้วยน้ำหลังการใช้งาน ก่อนที่น้ำยาจะแห้ง
- 241 LANKOFLOOR LIQUID สำหรับทาบนพื้นผิวที่สามารถซึมซับน้ำได้เท่านั้น
- ห้ามใช้ทาบนพื้นผิวของวัสดุกันซึม ยางมะตอย สี
- ไม่ควรทำงานกลางแจ้งแดดจัด หรือทำงานบนพื้นผิวที่ร้อน
- ห้ามทำงานขณะฝนตก หรือทำงานบนพื้นผิวที่เปียกชื้น
- ควรสวมถุงมือ และแว่นตาขณะทำงาน