

LANKO



คุณลักษณะพิเศษ

- ลดอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์
- เพิ่มคุณสมบัติในการกันซึมของคอนกรีตและปูน-ทราย สำหรับงานฉาบ
- ลดการแตกร้าว
- ไม่ทำให้สีของคอนกรีตหรือปูน-ทราย เปลี่ยน

อายุการเก็บรักษา

- 12 เดือนในภาชนะที่ยังไม่เปิด

การเก็บรักษา

- เก็บในที่เย็นและแห้ง

ภาชนะบรรจุ

- แกลลอน 5 ลิตร
- แกลลอน 20 ลิตร
- ถึง 200 ลิตร

คุณสมบัติ

322 LANKOPROOF เป็นน้ำยาผสมกันซึม เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการกันน้ำของคอนกรีตและปูนฉาบ โดยใช้ผสมกับน้ำ ก่อนผสมกับซีเมนต์ ทราย และ หิน ตามปกติ

ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับ โครงสร้างของท่อน้ำ สระว่ายน้ำ อ่างเก็บน้ำ แท่งค้ำ หลังคา ดาดฟ้า โครงสร้างที่สัมผัสน้ำโดยตรง หรือปูนที่ใช้ฉาบกันซึม

- คอนกรีตเสริมเหล็ก
- แผ่นหล่อสำเร็จ
- ปูนฉาบ

ข้อมูลทางเทคนิค

- **ลักษณะ** : น้ำสีน้ำตาล
- **ความหนาแน่น** : 1.0 ± 0.1
- **pH** : 8.5 - 10

ข้อแนะนำในการทำงาน

อัตราการใช้

- ผสม 322 LANKOPROOF กับน้ำสะอาดในปริมาณ 250 ซีซี ต่อซีเมนต์ 50 กก. (0.5% ของน้ำหนักซีเมนต์ที่ใช้)

การผสม

- ผสม 322 LANKOPROOF กับน้ำสะอาด ตามอัตราการใช้ด้านบน จนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
- นำ 322 LANKOPROOF ที่ผสมกับน้ำแล้วไปผสมกับซีเมนต์ ทราย และ หิน ตามต้องการ

ข้อควรระวัง

- ห้ามผสม 322 LANKOPROOF ลงในคอนกรีตหรือปูนฉาบที่ผสมเสร็จแล้ว
- ต้องผสม 322 LANKOPROOF กับน้ำก่อนใช้ทุกครั้ง
- หากใช้น้ำยากันซึมมากเกินไปอาจเกิดการรบกวนการก่อตัวของซีเมนต์ได้ (ทำให้คอนกรีตแข็งตัวช้า)