

ຫຼືກໍາທັນດ

ເກີ່ວກັບການຈັດສຽງທີ່ດິນຈັງຂວັດປະຈວບຄົງຂັ້ນນີ້
(ນັບທີ ៣) ພ.ສ. ២៥៥០

ໂດຍທີ່ເປັນກາຮັມຄວາມປະບຸງຂໍ້ກໍາທັນດເກີ່ວກັບການຈັດສຽງທີ່ດິນຈັງຂວັດປະຈວບຄົງຂັ້ນນີ້
ພ.ສ. ២៥៥៥ ເພື່ອໃຫ້ເໜາະສົມກັບສກາພທົ່ວໂລມ ແລະເພື່ອປະໂຫຍນ໌ຂອງຜູ້ນິໄກ

ອາສີ້ອໍານາຈຕາມຄວາມໃນມາຕາ ១៥ (១) ແລະມາຕາ ១៦ ແຫ່ງພຣະຈະນູ້ມູ້ດີການຈັດສຽງ
ທີ່ດິນ ພ.ສ. ២៥៥៣ ຄະນະກຽມການຈັດສຽງທີ່ດິນຈັງຂວັດປະຈວບຄົງຂັ້ນນີ້ ໂດຍຄວາມເຫັນຂອບຂອງ
ຄະນະກຽມການຈັດສຽງທີ່ດິນກລາງ ຈຶ່ງອອກຫຼືກໍາທັນດໄວ້ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ຫຼື ១ ຫຼືກໍາທັນດນີ້ເຮັດວຽກວ່າ “ຫຼືກໍາທັນດເກີ່ວກັບການຈັດສຽງທີ່ດິນຈັງຂວັດປະຈວບຄົງຂັ້ນນີ້
(ນັບທີ ៣) ພ.ສ. ២៥៥០”

ຫຼື ២ ຫຼືກໍາທັນດນີ້ໃຫ້ໃຊ້ເນື່ອພື້ນກໍາທັນດສາມສົບວັນນັບແຕ່ວັນປະກາດໃນຮາບກົງຈານແບກຍາ

ຫຼື ៣ ໃຫ້ຢັກເລີກຄວາມໃນ ຫຼື ១៥.៣ (១) ຂອງຫຼືກໍາທັນດເກີ່ວກັບການຈັດສຽງທີ່ດິນຈັງຂວັດ
ປະຈວບຄົງຂັ້ນນີ້ ພ.ສ. ២៥៥៥ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຕ່ອໄປນີ້ແທນ

“ຫຼື ១៥.៣ (១) ກຣີທ່ອລັກຫຼືທ່ອສາຫະທີ່ໃຊ້ໃນກາຮະບາຍນໍ້າ ຈຳນວນໄມ່ເກີນ ៥ ແປລ
ຫຼືອັນທີ່ຮັບນໍ້າຟ່າມັນຮັບນໍ້າຟ່າມັນໄມ່ເກີນ ១ ໄຣ ຂະດເສັ້ນຜ່າສູນຍົກລາງກາຍໃນຂອງທ່ອຮະບາຍນໍ້າຕ້ອງໄມ່ຕໍ່ກວ່າ
0.៤០ ເມຕຣ ຍກເວັ້ນໃນກຣີເລືອກໃຫ້ຮະບະຮະບາຍນໍ້າເສີຍແຍກຈາກຮະບະຮະບາຍນໍ້າຟ່າມັນ

ກຣີທ່ອລັກຫຼືທ່ອສາຫະ ທີ່ໃຊ້ໃນກາຮະບາຍນໍ້າ ຈຳນວນເກີນກວ່າ ៥ ແປລ ຫຼືອັນທີ່ຮັບ
ນໍ້າຟ່າມັນຮັບນໍ້າຟ່າມັນກວ່າ ១ ໄຣ ຂະດເສັ້ນຜ່າສູນຍົກລາງກາຍໃນຂອງທ່ອຮະບາຍນໍ້າຕ້ອງໄມ່ຕໍ່ກວ່າ 0.៦០ ເມຕຣ
ຍກເວັ້ນໃນກຣີເລືອກໃຫ້ຮະບະຮະບາຍນໍ້າເສີຍແຍກຈາກຮະບະຮະບາຍນໍ້າຟ່າມັນ

ທີ່ນີ້ ທ່ອຮະບາຍນໍ້າແລະບ່ອພັກ ຈະຕ້ອງຈັດວາງໄຕ້ທາງເທົ່າ ພົບໃຫ້ທາງທັງສອງໜ້າງ ຫ້າມມີໃຫ້ວາງ
ທ່ອຮະບາຍນໍ້າແລະປ່ອພັກບັນພິຈາຈາກ ເວັ້ນແຕ່ກຣີເປັນທ່ອລອດຂ້າມຄຸນ ພົບໃຫ້ວາງແຍກ”

ໃຫ້ໄວ້ ນ ວັນທີ ១៥ ຕຸລາຄມ ພ.ສ. ២៥៥០

ປະສົງກົງ
ປະສົງກົງ
ປະສົງກົງ

ຜູ້ວ່າຮາບກົງຈານແບກຍາ

ປະນາກຽມການຈັດສຽງທີ່ດິນຈັງຂວັດປະຈວບຄົງຂັ້ນນີ້